C.A 846, C.A 847

C.A 846

Údaje pro objednávku:

C.A 846	**P01.1563.01Z**

Součást dodávky:

C.A 846	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR6	1 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Kombinovaný měřič relativní vlhkosti a teploty okolí
- **Kapacitní čidlo** pro snímání vlhkosti
- Funkce DATA HOLD, MAX
- Podsvětlení displeje
- Manuální volba rozsahů
- Rázuvzdorné pouzdro

Technická data

Zobrazení

LCD:	**3 1/2 místný, 2 000 digitů**

Měření

Relativní vlhkost:	**0 … 100 %** ±2,5 % z č.h. (v rozmezí 10 … 90 %)
Teplota:	**–20 °C … +60 °C** ±0,5 °C
Napájení:	**1x 9 V, IEC 6LR61**
Hmotnost/rozměry:	**185 g/173 x 61 x 38 mm**

C.A 847

Údaje pro objednávku:

C.A 847	**P01.1563.02Z**

Součást dodávky:

C.A 847	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Měřič relativní vlhkosti dřeva a stavebních materiálů
- Integrované měřicí elektrody (12 mm) jsou vyměnitelné
- Ochranný kryt elektrod chrání před poraněním
- **Zobrazení naměřené hodnoty pomocí dvou bargrafů s 20 LED**
- Rázuvzdorné pouzdro

Technická data

Zobrazení

LED bargraf:	**2 x 20 LED**

Měření

Relativní vlhkost:	**6 … 23 %** (1. bargraf) **24 … 100 %** (2. bargraf)
Napájení:	**1x 9 V, IEC 6LR61**
Hmotnost/rozměry:	**185 g/173 x 61 x 38 mm**