C.A 1864 a C.A 1866

C.A 1866

Charakteristika

- Bezdotykový infračervený teploměr
- **Měřicí rozsah -50 °C … 1000 °C**
- **Nastavitelná emisivita v rozsahu 0,1 … 1**
- **Poměr vzdálenosti od objektu a jeho rozměrů 30:1 u C.A 1864 a 50:1 u C.A 1866**
- **Rozlišení 0,1 °C**
- **Funkce SCAN/MIN/MAX/AVG/DIF/DATA HOLD**
- Podsvícený displej
- Pistolový design pro snadné držení
- Laserové zaměřování pro přesné měření
- Indikace stavu baterie
- Automatické vypnutí

Technická data

Zobrazení	LC displej, 20 000 dig.
Měření	
Teplota	- 50 °C … - 20 °C ±5 °C
	- 20 °C … 200 °C ±(1,5 % z č.h. + 2 °C)
	200 °C … 538 °C ±(2,0 % z č.h. + 2 °C)
	538 °C … 1000 °C ±(3,5 % z č.h. + 5 °C)
Optické spektrum	8 µm … 14 µm
Rozlišení	0,1 °C
Optický poměr	30:1 (C.A 1864) a 50:1 (C.A 1866)
Emisivita	0,1 … 1
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C při RH < 90 %
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C při RH < 80 %
Napájení	1 x 9 V Alkalická
Rozměry	230 x 100 x 56 mm
Hmotnost	cca. 290 g (bez baterie)

Údaje pro objednávku:

C.A 1864	**P01.6518.13**
C.A 1866	**P01.6518 14**

Součást dodávky:

C.A 1864 nebo C.A 1866	1 ks
Baterie 9 V	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Návod k použití	1 ks