

## MX670 a MX675



MX675

### Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr v kategorii CAT IV s dvouřádkovým displejem
- Současné zobrazení napětí a proudu
- Měření střídavého proudu do **1000 A**
- Měření stejnosměrného proudu do 1400 A (pouze MX 675)
- Měření střídavého napětí do **1000 V**
- Měření stejnosměrného napětí do **1400 V**
- Měření odporu
- Měření kmitočtu
- Měření teploty
- Test propojení a diod
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, Peak
- Max. průměr měřeného vodiče 40 mm (MX 675) a 42 mm (MX 670)
- Modře podsvětlený LC displej

### Technická data

Zobrazení Dvojitý LCD displej, 10 000 dig

#### Měření

**Stejnoseměrný proud** **0,01 A ... 1400 A**  
±(1,2 % z č.h. + 5 dig.)

**Střídavý proud** **0,01 A ... 1000 A**  
(50-3000 Hz) ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)

**Stejnoseměrné napětí** **0,1 V ... 1400 V**  
±(1,0 % z č.h. + 2 dig.)

**Střídavé napětí** **0,1 V ... 1000 V**  
(50-3000 Hz) ±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)

**Odpor** **0,1 Ω ... 9999 Ω**  
±(1,0 % z č.h. + 3 dig.)

**Kmitočtet** **0,1 Hz ... 9999 Hz**  
±(1,0 % z č.h. + 2 dig.)

**Teplota** **- 40 °C ... +999,9 °C**  
±(1,0 % z č.h. + 2 °C)

Rozlišení 0,5 °C a 1 °C

Test propojení < 35 Ω

**Krytí** IP 30

**Elektrická bezpečnost** CAT IV/600 V, CAT III/1000 V

**Napájení** Baterie 9 V - NEDA 1604, 6F22

**Provozní teplota** 0 °C ... 40 °C při RH < 70 %

**Skladovací teplota** -10 °C ... 60 °C při RH < 80 %

**Rozměry** 272 x 80 x 43 mm MX 670

257 x 80 x 43 mm MX 675

**Hmotnost** cca. 440 g (MX 675), 480 g (MX670)

### Údaje pro objednávku:

MX 670 MX.MX0670  
MX 675 MX.MX0675

### Součást dodávky:

MX 670 nebo MX 675 1 ks  
Měřicí vodiče 2 ks  
Přenosná brašna 1 ks  
Termočlánek typu „K“ 1 ks  
Baterie 9 V 1 ks  
Návod 1 ks