



Fluke 373

### Charakteristika

- Kompaktní klešťový multimetr Fluke v kategorii CAT IV pro provozní měření
- Max. průměr měřeného vodiče **32 mm**
- Měření **AC** proudů do **600 A**
- Měření **AC/DC** napětí do **600 V**
- Měření odporu do **6 000 Ω**
- Měření kapacity do **1 000 μF**
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Podsvětlení displeje
- Automatické vypnutí
- **Elektrická bezpečnost CAT IV/300 V a CAT III/600 V**



Příslušenství

### Údaje pro objednávku

Fluke 373 FL.3790564

### Součást dodávky

Fluke 373	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

### Technická data

Zobrazení

Podsvětlený LC displej

#### Měření

##### Střídavý proud

(48...62 Hz)

**0,5 ... 600 A / 0,1 A**

± (2,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Střídavé napětí

(48...62 Hz)

**do 600 V / 0,1 V**

± (1,5 % z č.h. + 5 dig.)

##### Stejnoseměrné napětí

**do 600 V / 0,1 V**

± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Odpor

**do 6 000 Ω / 0,1 Ω**

± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Kapacita

**10 ... 1 000 μF / 0,1 μF**

± (1,9 % z č.h. + 4 dig.)

##### Test propojení

**≤ 30 Ω**

##### Provozní teplota

- 10 °C ... 50 °C

##### Skladovací teplota

- 40 °C ... 60 °C

##### Provozní vlhkost

≤ 90% (10-30°C),

≤ 75% (30-40°C),

≤ 45% (40-50°C)

##### Napájení

2 x 1,5 V AA IEC LR6

##### Rozměry (ŠxVxH)

85 x 232 x 45 mm

##### Hmotnost

370 g