

## FLUKE 365



Fluke 365



Odnímatelné kleště



Příslušenství

### Údaje pro objednávku:

Fluke 365

FL.3790607

### Součást dodávky:

Fluke 365	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Magnetická příchytka	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

### Charakteristika

- Kompaktní kleškový **TRMS** multimetr Fluke v kategorii CAT III pro provozní měření
- Kleškový multimetr se svítilnou umožňující odpojení kleští a měření v těžce přístupných místech
- Max. průměr měřeného vodiče 18 mm
- Měření **AC/DC** proudů do **200 A**
- Měření **AC/DC** napětí do **600 V**
- Měření odporu do **6 000 Ω**
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Podsvětlení displeje
- Automatické vypnutí
- **Elektrická bezpečnost CAT III/600 V**

### Technická data

Zobrazení

Podsvětlený LC displej

#### Měření

##### Střídavý proud

(45...400 Hz)

do **200 A / 0,1 A**

± (2,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Stejnoseměrný proud

do **200 A / 0,1 A**

± (2,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Střídavé napětí

(45...400 Hz)

do **600 V / 0,1 V**

± (1,5 % z č.h. + 5 dig.)

##### Stejnoseměrné napětí

do **600 V / 0,1 V**

± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Odpor

do **6 000 Ω / 0,1 Ω**

± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

##### Test propojení

≤ **30 Ω**

##### Provozní teplota

- 10 °C ... 50 °C

##### Skladovací teplota

- 40 °C ... 60 °C

##### Provozní vlhkost

≤ 90% (10-30°C),

≤ 75% (30-40°C),

≤ 45% (40-50°C)

##### Napájení

2 x 1,5 V AA IEC LR6

##### Rozměry (ŠxVxH)

65 x 225 x 46 mm

##### Hmotnost

275 g