



FLUKE 1621

RUČNÍ PŘENOSNÝ PŘÍSTROJ K TESTOVÁNÍ UZEMNĚNÍ

Fluke 1621 je snadno ovladatelný tester uzemnění. Tento přístroj, který umožňuje základní metody pro testování uzemnění včetně 3 a 4pólového úbytku napětí a 2pólového měření zemního odporu, patří v oblasti detekce spolehlivosti uzemnění mezi naprostou špičku. Díky kompaktním rozměrům, robustnímu popruhu a velkému jasnému LCD displeji je ideálním testerem uzemnění v terénu vhodným do většiny pracovních prostředí. S jednoduchým uživatelským rozhraním a intuitivními funkcemi představuje Fluke 1621 praktický přístroj pro elektrikáře, revizní techniky, testující funkčnost technických zařízení, a odborníky na uzemnění.

VLASTNOSTI

- 3pólové testování úbytku napětí pro základní měření
- 2pólové měření odporu pro dodatečnou všestrannost
- Snadný sběr dat pomocí jednoho tlačítka
- Zabezpečuje přesná měření pomocí automatické detekce šumového napětí
- Funkce upozornění na nebezpečné napětí nabízí zvýšenou ochranu uživatele
- Jasně čitelná a zaznamenaná data díky velkému, podsvícenému displeji
- Robustní popruh a konstrukce vhodná pro extrémní pracovní podmínky
- Kompaktní rozměr umožňuje snadnou přepravu
- Okamžité upozornění na měření, která jsou mimo nastavený limit, jestliže používáte regulovatelná nastavení limitů
- Bezpečnostní kategorie CAT II 600 V

SPECIFIKACE

(Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Amper)

	1621
Rozsah odporu	0,15 Ω až 2 kΩ
Základní přesnost	±6% naměřené hodnoty + 5D
Provozní chyba měření podle EN61557	±18% naměřené hodnoty + 5D
Testovací napětí	23 až 24 V ac(st)
Proud nakrátko	> 50 mA ac(st)

TYP BATERIE: jedna 9 V alkalická (LR61)
ROZMĚRY (VxŠxH): 116 mm x 113 mm x 54 mm
HMOTNOST: 850 kg
DVOULETÁ ZÁRUKA



STANDARDNĚ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Dva měřicí kabely s krokosvorkami - 2 m, ochranné pouzdro, uživatelská příručka, CD-ROM

INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ:
 Fluke 1621 Tester uzemnění

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KABELOVÁ CÍVKA GEO 25 M
 Kabelová cívka uzemnění/země 25 m

KABELOVÁ CÍVKA GEO 50 M
 Kabelová cívka uzemnění/země 25 m

KOLÍKOVÁ SONDA GEO
 Zemnicí kolíková sonda

ES-162P3
 Sada sond/cívek pro 3pólové měření