

Proudové spojky pro svářecí zařízení - vzduchem chlazené, vyrobené z kroucených lan



- Průřezy od 300 do 600 mřm
- Pružná část z holé mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní)
- Koncovky tlakem lisované, měděné pocínované s předvrtanými otvory o průměru 13 mm
- Jiné rozměry spojek (i vrtání) je možné dodat na vyžádání nebo dle výkresů

Průřez [mřm]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Objednávací kód
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]			Holá měď
300	250	50	32	17	13	W1	CCR300-250/32
300	300	50	32	17	13	W1	CCR300-300/32
300	350	50	32	17	13	W1	CCR300-350/32
300	400	50	32	17	13	W1	CCR300-400/32
300	450	50	32	17	13	W1	CCR300-450/32
300	500	50	32	17	13	W1	CCR300-500/32
400	250	50	32	20,5	13	W1	CCR400-250/32
400	300	50	32	20,5	13	W1	CCR400-300/32
400	350	50	32	20,5	13	W1	CCR400-350/32
400	400	50	32	20,5	13	W1	CCR400-400/32
400	450	50	32	20,5	13	W1	CCR400-450/32
400	500	50	32	20,5	13	W1	CCR400-500/32
500	300	50	32	24,5	13	W1	CCR500-300/32
500	350	50	32	24,5	13	W1	CCR500-350/32
500	400	50	32	24,5	13	W1	CCR500-400/32
500	450	50	32	24,5	13	W1	CCR500-450/32
500	500	50	32	24,5	13	W1	CCR500-500/32
500	600	50	32	24,5	13	W1	CCR500-600/32
600	400	50	40	23	13	W1	CCR600-400/40
600	450	50	40	23	13	W1	CCR600-450/40
600	500	50	40	23	13	W1	CCR600-500/40
600	550	50	40	23	13	W1	CCR600-550/40
600	600	50	40	23	13	W1	CCR600-600/40
600	700	50	40	23	13	W1	CCR600-700/40



Spojky lze dodat na vyžádání s izolací:

- sklolaminátová **HVR**
- gumová **HKR**
- silikonová (šedá) **RHO**
- silikonová (průhledná) **SYL**
- polyolefinová (černá) **PLF**

Upozornění: izolace snižuje proudovou zatížitelnost spojek

