# ACD-10 PLUS

*ACD-10 Plus*

## Charakteristika

- **Kompaktní klešťový multimetr pro měření AC proudů a AC/DC napětí**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí **do 600 V**
- Měření střídavých proudů **do 600 A**
- Měření odporu **do 40 MΩ**
- Měření kapacity **do 3 000 μF**
- Měření kmitočtu **do 100 kHz**
- Test propojení a test diod
- Funkce **MAX/REL**
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **26 mm**
- LC displej 4000 číslic
- Automatická volba rozsahu
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 CAT III/600 V

## Technická data

| | |
|---|---|
| Zobrazení | LC displej, 4000 dig. |
| **Měření** | |
| **Stejnosměrné napětí** | **do 600 V** |
| | ±(0,5 % z č.h. + 3 dig.) |
| **Střídavé napětí** | **do 600 V** |
| (50 … 500 Hz) | ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.) |
| **Střídavý proud** | **do 600 A** |
| (50/60 Hz) | ±(1,5 % z č.h. + 8 dig.) |
| **Odpor** | **do 40 MΩ** |
| | ±(0,6 % z č.h. + 4 dig.) |
| **Kapacita** | **do 3 mF** |
| | ±(3,5 % z č.h. + 6 dig.) |
| **Kmitočet** | **do 100 kHz** |
| | ±(0,5 % z č.h. + 4 dig.) |
| **Test propojení** | <120 Ω |
| **Test diod** | testovací U/I: <1,6 V/0,25 mA |
| **Elektrická bezpečnost** | CAT III/600 V |
| **Napájení** | 1x 0,3 V, typ CR2032 |
| **Provozní teplota** | 0 °C … 40 °C při RH < 80% |
| **Skladovací teplota** | -20 °C … 60 °C při RH < 80% |
| **Rozměry** | 190 x 63 x 32 mm |
| **Hmotnost** | cca. 139 g |

## Údaje pro objednávku:

| | |
|---|---|
| ACD-10 Plus | AM.3037808 |

## Součást dodávky:

| | |
|---|---|
| ACD-10 Plus | 1 ks |
| Měřicí vodiče | 2 ks |
| Přenosná brašna | 1 ks |
| Knoflíková baterie 3 V | 2 ks |
| Návod k obsluze | 1 ks |