ACD-45PQ

DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY AMPROBE

ACD-45PQ

Charakteristika

- **Kompaktní TRMS klešťový multimetr pro provozní měření se záznamem dat**
- Měření střídavých proudů **do 600 A**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí **do 600 V**
- Měření **činného, jalového a zdánlivého výkonu** s výpočtem **PF**
- Měření kmitočtu **do 500 Hz**
- Měření odporu **do 1 kΩ**
- **Měření proudu zátěže vyvážené a nevyvážené třífázové sítě**
- **Automatická volba měření AC napětí, DC napětí a AC proudů (Funkce AutoVA)**
- Funkce **PEAK**
- Funkce **DATA HOLD**
- Max. průměr měřeného vodiče **26 mm**
- Test propojení
- Podsvětlený LC displej 9 999 digitů
- Připojení k PC a software pro přenos dat (volitelné příslušenství)
- Automatické vypnutí
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení	LC displej, 9 999 dig.
Rychlost měření	2 měření/s
Měření	
Stejnosměrné napětí	**do 600 V**
	± (0,5 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavé napětí	**do 600 V**
(50/60 Hz)	± (1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Střídavý proud	**do 600 A**
(50/60 Hz)	± (1,0 % z č.h. + 5 dig.)
Činný, jalový a zdánlivý výkon	**do 360 kW/kVAr/kVA**
(do 10-té harmonické)	± (2,0 % z č.h. + 6 dig.)
Účiník (PF)	**0,10…0,99**
	± 3 dig.
Odpor	**do 999,9 Ω**
	± (1,0 % z č.h. + 6 dig.)
Kmitočet	**do 500 Hz**
	± (0,5 % z č.h. + 4 dig.)
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Napájení	2 x 1,5 V, IEC LR03, AAA
Provozní teplota	0 °C…40 °C při RH < 80 %
Skladovací teplota	-20 °C…60 °C při RH < 80 %
Rozměry (ŠxVxH)	180 x 265 x 88 mm
Hmotnost	cca. 224 g

Údaje pro objednávku

ACD-45PQ	AM.3730013
USB-KIT2	AM.3804929

Obsah dodávky ACD-45PQ

ACD-45PQ	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Baterie 1,5 V (IEC LR03, AAA)	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Obsah dodávky USB-KIT2

Software na CD	1 ks
IR adaptér pro ACD-45PQ	1 ks
Adaptér USB-RS232	1 ks
RS232 kabel	1 ks
USB kabel	1 ks
Návod k obsluze	1 ks