

SM-10, SM-20A



Amprobe SM-10



Amprobe SM-20

Charakteristika

- Elektronický měřič úrovně hluku třídy 2 dle IEC 651
- Měření úrovně hluku s filtry typu A nebo C
- Přímé odečítání naměřené hodnoty v dB
- Nastavitelná doba vzorkovací periody (1 s / 125 ms)
- Kalibrátor SM-CAL1 jako volitelné příslušenství (94 dB a 114 dB)
- Funkce DATA HOLD
- Funkce MIN/MAX
- **Záznam naměřených hodnot s délkou záznamu až 8 hodin (pouze SM-20A)**
- **USB rozhraní pro přenos dat do PC (pouze SM-20A)**
- Rázuvzdorné pouzdro
- Podsvětlený LC displej 4000 číslic
- Indikace stavu baterie
- Automatické vypnutí

Technická data

Zobrazení

LC displej 4 000 číslic, podsvětlený

Měření

Úroveň hluku

30 ... 130 dB (filtr A)

35 ... 130 dB (filtr C)

Rozlišení

0,1 dB

Kmitočtový rozsah

31,5 Hz ... 8 kHz

Přesnost

±1,5 dB

Provozní teplota

5°C ... 40°C při relativní vlhkosti < 80%

Skladovací teplota

-10°C ... 60°C při relativní vlhkosti < 70%

Napájení

1 ks baterie 9 V, IEC 6F22

Rozměry (ŠxVxH)

55 x 200 x 38 mm

Hmotnost

233 g (včetně baterií)

Údaje pro objednávku:

SM-10 AM.3052366
SM-20A AM.3477333

Součást dodávky:

SM-10 nebo SM-20 1 ks
Software na CD (pouze SM-20A) 1 ks
USB kabel (pouze SM-20A) 1 ks
Baterie 9 V 1 ks
Návod k obsluze 1 ks