C.A 6608/C.A 6609

C.A 6609

Údaje pro objednávku:

C.A 6609	P01.1913.05

Součást dodávky:

Zkoušečka C.A 6608 nebo C.A 6609	1 ks
Měřicí vodiče	3 ks
Krokosvorky	3 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika C.A 6609

- Kontaktní detekce sledu fází v třífázových elektrických sítích
- **Bezkontaktní detekce směru otáčení běžících motorů**
- Kontaktní detekce směru otáčení motorů ještě před zapnutím
- Indikace pomocí 6 LED
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Měření

Kontaktní detekce sledu fází	**AC 40 … 600 V (L-L)**
Bezkontaktní detekce sledu fází	**AC 120 … 400 V (L-L)**
Kmitočtový rozsah	15 … 400 Hz
Testovací proud	< 3,5 mA

Všeobecná data

Indikace	6x LED
Provozní teplota	0 … 40 °C při RH 15 … 80 %
Skladovací teplota	-20 … +50 °C při RH < 80%
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Rozměry (ŠxVxH)	69 x 130 x 32 mm
Hmotnost	170 g

C.A 6608

Údaje pro objednávku:

C.A 6608	P01.1913.04

Součást dodávky:

Zkoušečka C.A 6608 nebo C.A 6609	1 ks
Měřicí vodiče	3 ks
Krokosvorky	3 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika C.A 6608

- Kontaktní detekce sledu fází v třífázových elektrických sítích a směru otáčení běžících motorů
- **Napájení z měřené sítě**
- Indikace na přehledném LC displeji
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Měření

Kontaktní detekce sledu fází	**AC 40 … 850 V (L-L)**
Kmitočtový rozsah	15 … 400 Hz
Testovací proud	1 mA

Všeobecná data

Indikace	grafický LC displej
Provozní teplota	0 … 40 °C při RH 15 … 80 %
Skladovací teplota	-20 … +50 °C při RH < 80%
Elektrická bezpečnost	CAT III/600 V
Rozměry (ŠxVxH)	69 x 130 x 32 mm
Hmotnost	130 g