

# SPOJKY ZE SPLÉTANÝCH PÁSÍ SE SILIKONOVOU IZOLACÍ RHO

**MATERIÁL:** Elektrotechnická měď

**PRŮMĚR DRÁTŮ:** 0,20 mm

Cu ETP UNI 1977-78:2000

**KONCOVKY:** tlakem lisované  
měděné, pocínované



OBJEDNACÍ KÓD		PRŮŘEZ [MM <sup>2</sup> ]	Ø DRÁTKŮ [MM]	DÉLKA KONCOVKY A [MM]	ŠÍŘKA KONCOVKY		C [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	TLOUŠŤKA KONCOVKY S [MM]	DÉLKA L [MM]	PROUDOVÁ ZATÍŽITELNOST AC [A]
HOLÁ MĚĎ	POCÍNOVANÁ MĚĎ				B [MM]							
CR/S 25-150/23 RHO	CS 25-150/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	150	160
CR/S 25-200/23 RHO	CS 25-200/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	200	160
CR/S 25-250/23 RHO	CS 25-250/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	250	160
CR/S 25-300/23 RHO	CS 25-300/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	300	160
CR/S 25-400/23 RHO	CS 25-400/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	400	160
CR/S 25-500/23 RHO	CS 25-500/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	500	160
CR/S 25-600/23 RHO	CS 25-600/23 RHO	25	0,20	23	23	23	10	9	9	3,2	600	160
CR/S 35-150/23 RHO	CS 35-150/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	150	200
CR/S 35-200/23 RHO	CS 35-200/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	200	200
CR/S 35-250/23 RHO	CS 35-250/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	250	200
CR/S 35-300/23 RHO	CS 35-300/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	300	200
CR/S 35-400/23 RHO	CS 35-400/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	400	200
CR/S 35-500/23 RHO	CS 35-500/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	500	200
CR/S 35-600/23 RHO	CS 35-600/23 RHO	35	0,20	23	23	23	10	9	9	3,4	600	200
CR/S 50-150/30 RHO	CS 50-150/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	150	250
CR/S 50-200/30 RHO	CS 50-200/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	200	250
CR/S 50-250/30 RHO	CS 50-250/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	250	250
CR/S 50-300/30 RHO	CS 50-300/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	300	250
CR/S 50-400/30 RHO	CS 50-400/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	400	250
CR/S 50-500/30 RHO	CS 50-500/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	500	250
CR/S 50-600/30 RHO	CS 50-600/30 RHO	50	0,20	30	30	30	15	11	11	4,5	600	250
CR/S 75-150/30 RHO	CS 75-150/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	150	300
CR/S 75-200/30 RHO	CS 75-200/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	200	300
CR/S 75-250/30 RHO	CS 75-250/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	250	300
CR/S 75-300/30 RHO	CS 75-300/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	300	300
CR/S 75-400/30 RHO	CS 75-400/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	400	300
CR/S 75-500/30 RHO	CS 75-500/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	500	300
CR/S 75-600/30 RHO	CS 75-600/30 RHO	75	0,20	30	30	30	15	11	11	5,0	600	300
CRS 100-200/35 RHO	CSS 100-200/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	200	350
CRS 100-250/35 RHO	CSS 100-250/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	250	350
CRS 100-300/35 RHO	CSS 100-300/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	300	350
CRS 100-350/35 RHO	CSS 100-350/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	350	350
CRS 100-400/35 RHO	CSS 100-400/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	400	350
CRS 100-500/35 RHO	CSS 100-500/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	500	350
CRS 100-600/35 RHO	CSS 100-600/35 RHO	100	0,20	35	35	35	15	11	11	5,6	600	350
CRS 120-200/35 RHO	CSS 120-200/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	200	400
CRS 120-250/35 RHO	CSS 120-250/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	250	400
CRS 120-300/35 RHO	CSS 120-300/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	300	400
CRS 120-350/35 RHO	CSS 120-350/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	350	400
CRS 120-400/35 RHO	CSS 120-400/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	400	400
CRS 120-500/35 RHO	CSS 120-500/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	500	400
CRS 120-600/35 RHO	CSS 120-600/35 RHO	120	0,20	35	35	35	15	11	11	6,5	600	400
CRS 150-200/35 RHO	CSS 150-200/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	200	450
CRS 150-250/35 RHO	CSS 150-250/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	250	450
CRS 150-300/35 RHO	CSS 150-300/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	300	450
CRS 150-350/35 RHO	CSS 150-350/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	350	450
CRS 150-400/35 RHO	CSS 150-400/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	400	450
CRS 150-500/35 RHO	CSS 150-500/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	500	450
CRS 150-600/35 RHO	CSS 150-600/35 RHO	150	0,20	35	35	35	15	13	13	7,5	600	450
CRS 200-250/40 RHO	CSS 200-250/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	250	525
CRS 200-300/40 RHO	CSS 200-300/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	300	525
CRS 200-350/40 RHO	CSS 200-350/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	350	525
CRS 200-400/40 RHO	CSS 200-400/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	400	525
CRS 200-500/40 RHO	CSS 200-500/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	500	525
CRS 200-600/40 RHO	CSS 200-600/40 RHO	200	0,20	40	40	40	20	13	13	8,3	600	525
CRS 250-250/40 RHO	CSS 250-250/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	250	630
CRS 250-300/40 RHO	CSS 250-300/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	300	630
CRS 250-350/40 RHO	CSS 250-350/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	350	630
CRS 250-400/40 RHO	CSS 250-400/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	400	630
CRS 250-500/40 RHO	CSS 250-500/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	500	630
CRS 250-600/40 RHO	CSS 250-600/40 RHO	250	0,20	40	40	40	20	13	13	10	600	630

Údaje o proudové zatížitelnosti jsou informativní.

Jiné délky spojek „L“ nebo průměr drátků 0,10mm je možné dodat na vyžádání.