

FLUKE T 90



FLUKE T 90

Charakteristika

- V souladu s normou ČSN EN 61243-3 ed.2: 2011
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 690 V
- Optická a akustická indikace naměřené hodnoty napětí
- Optický a akustický test propojení
- Jednopolová detekce fáze
- Automatické rozlišení střídavého a stejnosměrného napětí a indikace polarity stejnosměrného napětí
- Úplné krytí přístroje proti prachu a stříkající vodě – IP54
- Kryt měřicích hrotů (ochrana před poraněním/poškozením)
- Adaptér na měřicí hroty Ø 4 mm
- Indikace napětí je funkční i při vybitých bateriích
- Provozní teplota od -15°C
- Bezpečnostní kategorie CAT III/600 V, CAT II/690 V

Technická data

Zobrazení a indikace

LED: 8x LED
Rozlišení ±12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V

Měření

Stejnoseměrné napětí 12 ... 690 V
Střídavé napětí 12 ... 690 V
Rozlišení 1 V
Kmitočtový rozsah DC / 40...400 Hz
Přesnost ±(3,0% z č.h. + 5 digitů)
Test fáze (jednopolový) 100 ... 690 V
Kmitočtový rozsah 40 ... 60 Hz
Test propojení < 400 kΩ
Testovací proud < 5 μA

Všeobecná data

Provozní teplota -15 °C ... 45 °C
Napájení 2 x 1,5 V LR03
Elektrická bezpečnost CAT III / 600 V, CAT II / 690 V
Stupeň krytí IP54
Rozměry 245 x 64 x 28 mm
Hmotnost 180 g

Údaje pro objednávku:

Fluke T90 FL.4016945

Součást dodávky:

Zkoušečka Fluke T90 1 ks
Adaptér na hroty Ø 4 mm 2 ks
Kryt hrotů pro CAT III 2 ks
Baterie 1,5 V 2 ks
Návod k obsluze 1 ks