AMP-210 / AMP-220

AMP-220

Charakteristika

Základní verze AMP-210

- TRMS měření AC proudů do **600 A**
- Šířka pásma 400 Hz
- Maximální průměr měřeného vodiče 30 mm
- Speciální konstrukce čelistí **Amp-Tip** umožňuje přesná měření malých proudů od 0,1 A do 60 A na vodičích malých průměrů
- Měření AC a DC napětí do 600 V
- Měření frekvence, odporu a kapacity
- Test propojení a diod
- Funkce MAX/Min/AVG, DataHold a REL
- Vstupní filtr typu dolní propust pro potlačení rušení
- Integrovaná **bezkontaktní zkoušečka** s indikací velikosti napětí
- Funkce automatického vypnutí
- Velký a přehledný LC displej 6 000 digitů s podsvětlením
- Bezpečnostní kategorie CAT III/600 V

Navíc u verze AMP-220

- Měření **DC** a **AC+DC** proudů do 600 A
- Měření **AC+DC** napětí do 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče 35 mm

Technická data

Zobrazení	podsvětlený LC displej, 6000 digitů
Měření	
Stejnosměrný proud	**0,1 A … 600 A**
(pouze AMP-220)	±(2,0% z č.h.+5 dig.)
V režimu Amp-Tip	**0,01 A … 60 A**
	±(2,0% z č.h.+5 dig.)
Střídavý proud	**0,10 A … 600 A**
(do 400 Hz)	±(1,8% z č.h.+5 dig.)
V režimu Amp-Tip	**0,01 A … 60 A**
(50-60Hz)	±(1,5% z č.h.+5 dig.)
Stejnosměrné napětí	**0,00 V … 600 V**
	±(1,0% z č.h.+5 dig.)
Střídavé napětí	**0,00 V … 600 V**
(50-60Hz)	±(1,0% z č.h.+5 dig.)
Odpor	0,00 Ω … 60.00 kΩ
Kapacita	0,0 µF … 2500 µF
Frekvence	5,00 Hz … 999.9 Hz
Bezkontaktní zkoušečka:	10 V … 600 V
Napájení	2x AAA 1,5V
Provozní teplota	0 °C … 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C
Rozměry	224x77x37mm AMP210,219x77x37mm AMP220
Hmotnost	208g AMP-210
	254g AMP-220

Údaje pro objednávku:

AMP-210	AM.4560581
AMP-220	AM.4560596

Součást dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Baterie AAA	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks