DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY AMPROBE

AMP-25

AMP-25

Charakteristika

- TRMS měření **AC** a **DC** proudů do **300 A**
- Měření s **rozlišením 10mA**
- **Kompaktní rozměry 147x60x32 mm**
- Maximální průměr měřeného vodiče **25 mm**
- Vstupní filtr pro odstranění rušení
- Měření rozběhového proudu (Inrush)
- Integrovaná bezkontaktní zkoušečka se čtyřmi stupni indikace
- Automatické rozsahy
- Nastavení nuly (ZERO-POINT)
- Funkce DATA HOLD
- Funkce automatického vypnutí
- Podsvětlený displej
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Zobrazení	podsvětlený LC displej, 6000 digitů
Měření	
Stejnosměrný proud	**0,01 A … 300 A**
	±(1,5% z č.h.+5 dig.)
Střídavý proud	**0,01 A … 300 A**
(do 400 Hz)	±(2,5% z č.h.+5 dig.)
Bezkontaktní zkoušečka:	80 V … 600 V (50-60Hz)
Napájení	2x LR44 1,5V
Provozní teplota	0 °C … 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C … 60 °C
Rozměry	147 x 60 x 32 mm
Hmotnost	140g

Údaje pro objednávku:

AMP-25	AM.4588268

Součást dodávky:

Měřicí přístroj	1 ks
Baterie LR44	2 ks
Přenosná brašna	1 ks
Návod k obsluze	1 ks