

Příslušenství

WOEHNER 01613

CE



vokovnice P neo



P svokovnice, menovitý proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnění

ipoení mm	očet kontakt	ozměry x x	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
10	8 vstupních kontakt	52 x 9 x 6.5	2,2	01126.000
	12 vstupních kontakt	78 x 9 x 6.5	3,2	01127.000
	16 vstupních kontakt	104 x 9 x 6.5	4,3	01128.000
	24 vstupních kontakt	156 x 9 x 6.5	6,7	01129.000
	151 vstupních kontakt	1000 x 9 x 6.5	43,0	01130.000

Připojovací svoka

35	vhodné pro a svorkovnice 01126 .000 a 01130 .000		1,4	01114.000
----	--	--	-----	-----------

P svokovnice, se vstupními svorkami, menovitý proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnění

ipoení	Typ	ozměry x x	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
ez rámové svorky	6 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 61,5 mm	62 x 9 x 6.5	2,5	01926.000
1 rámová svorka 25 mm	12 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 124,0 mm	124 x 9 x 6.5	5,5	01927.000
2 rámové svorky 25 mm	18 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 186,5 mm	187 x 9 x 6.5	9,6	01928.000
3 rámové svorky 25 mm	24 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 249,0 mm	249 x 9 x 6.5	11,5	01929.000
4 rámové svorky 25 mm	30 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 311,5 mm	312 x 9 x 6.5	16,7	01930.000
5 rámových svorech 25 mm	36 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 374,0 mm	374 x 9 x 6.5	17,6	01931.000
15 rámových svorech 25 mm	96 vstupních kontakt 10 mm, rouovatelné, délka 1000 mm	1000 x 9 x 6.5	48,0	01932.000

pro pívodní pipoení 10 mm ² musí ýt pipoovací svorka orácena

Připojovací svoka

25 mm	pro svorkovnice 01926 .000 a 01932 .000		0,3	08824.000
-------	---	--	-----	-----------

cytka, pro p ipo ení na li tu 35mm, dle 60715

pro montážní litu 35 x 7,5	pro svorkovnice 01126-01129 .000 a 01926-01932 .000		0,2	08825.000
----------------------------	---	--	-----	-----------

žák svoek, pro a svorkovnice

upevnění rouem			1,4	01120.000
upevnění zacvaknutím na montážní litu 35			1,6	01121.000
upevnění rouem			0,1	01119.000

vokovnice a připojovací svoky



olované P svokovnice

Jmenovitý proud	ipoení mm	Typ	Hmotnost kg/100 ks	Kat. č.
63 A	7x 10 mm	svorka zelenožlutá	2,7	01144.000
63 A		svorka modrá	2,7	01143.000
63 A		svorka zelenožlutá	2,9	01258.000
63 A		svorka modrá	2,9	01257.000

K upevnění na ploché píponice 12 x 2 mm
K upevnění na litu

pojovací svoka

160 A	70	délka 60 mm, rámová svorka na oou stranách	9,1	03193.000
		délka 125 mm, rámová svorka na oou stranách	14,6	03173.000
250 A	120	délka 100 mm, rou 10 na oou stranách	16,8	03195.000
		délka 200 mm, rou 10 na oou stranách	30,6	03196.000
630 A	240	délka 100 mm, rou 12 na oou stranách	25,6	03197.000
		délka 200 mm, rou 12 na oou stranách	42,0	03198.000

naovací štítek, molepicí, 15 mm

, arva zelenožlutá	0,1	78442.000
, arva modrá	0,1	78443.000
, arva zelenožlutá modrá	0,1	78447.000