C.A 702, C.A 703

C.A 703

Charakteristika

- **Profesionální multimetr v kapesním provedení a kategorii CAT IV**
- Vestavěná bezdotyková zkoušečka napětí
- Vestavěné osvětlení
- Měření AC/DC napětí a proudu
- Měření odporu
- Test diod
- Test propojení

Technická data

Rozsah bezkontaktní zkoušečky	100–600 V
Měření	
Stejnosměrné napětí	**200 mV**/±(0,5% z č.h.+3 dig.)
	2,00 V; 20,0; 200 V; 600 V ±(0,5% z č.h.+3 dig.)
Střídavé napětí	**2,00 V; 20,0 V**/±(1,0% z č.h.+ 8 dig.)
(40-400 Hz)	**200 V; 600 V**/±(2,3% z č.h.+10 dig.)
Stejnosměrný proud	**200 μA; 2000 μA**/±(2,0% z č.h.+8 dig.)
(pouze C.A 703)	**20,0 mA; 200 mA**/±(2,0% z č.h.+8 dig.)
Ochrana	200 mA/500 V pojistka
Střídavý proud	**0,2 mA; 2 mA**/±(2,5% z č.h.+10 dig.)
(pouze C.A 703)	**0,02 A; 0,2 A**/±(2,5% z č.h.+10 dig.)
Ochrana	200 mA/500 V pojistka
Odpor	**200,0** Ω/±(0,8% z č.h.+5 dig.)
	2,00 kΩ, 20,0 kΩ, 200 kΩ/ ±(1,2% z č.h.+5 dig.)
	2,00 MΩ/±(5,0% z č.h.+5 dig.)
	20,0 MΩ/±(10,0% z č.h.+5 dig.)
Ochrana	600 Vrms
Test diod	1,999 V
Ochrana	600 Vrms
Akustický test	199,9 Ω; R < cca. 60 Ω, V Test ≤1,5 V, I Test ≤1,5 mA
Ochrana	600 Vrms
Napájení	2 x 1,5 V AAA
Elektrická bezpečnost	**ČSN EN 61010 - CAT IV/600 V**
Rozměry	104 x 55 x 32,5
Hmotnost	145 g

Údaje pro objednávku:

C.A 702 Multimetr	P01.1917.39Z
C.A 703 Multimetr	P01.1917.40Z

Součást dodávky:

Baterie AAA 1,5 V	2 ks
Pevně připojené měřicí hroty Ø 4 mm	2 ks
Návod	1 ks