ACD-14 TRMS Plus

ACD-14 TRMS Plus

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření napětí a proudů**
- **Dva displeje umožňují současně zobrazit měřené napětí a proud**
- **Měření AC proudu do 400 A**
- **Měření AC/DC proudu do 2000 μA pomocí vstupů**
- Měření AC/DC napětí do 400 V
- **Měření odporu, kapacity, frekvence a teploty**
- Automatická volba rozsahu
- Diodový test a test propojení
- Funkce MAX/DATA HOLFD
- Maximální průměr měřeného vodiče do 28 mm
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost dle ČSN EN 61010 – CAT III/600 V

Technická data

Zobrazení	**Dva 3¾ místné LCD, 3999 dig.**
Měření	
Střídavý proud	**40 A, 400 A**
(50/60 Hz)	±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)
Stejnosměrné napětí	**4 V, 40 V, 400 V, 600 V**
	±(0,3 % z č.h. + 4 dig.)
Střídavé napětí	**4 V, 40 V, 400 V, 600 V**
(50 … 500 Hz)	±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)
Kmitočet	**2 kHz, 5 kHz, 40 kHz, 100 kHz**
	±(0,5 % z č.h. + 4 dig.)
Odpor	**400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ**
	±(0,8 % z č.h. + 8 dig.)
Kapacita	**500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF, 3000 μF**
	±(3,5 % z č.h. + 6 dig.)
Teplota	**-20 °C … +537 °C**
	±(2 % z č.h. + 3 °C)
Test diod	testovací U/I: <1,6 V/0,25 mA
Test propojení	10 Ω … 120 Ω
Automatické vypnutí	po 30 min.
Provozní teplota	0 °C … +40 °C pro < 80 % RH
Ochrana proti přetížení	600 Arms/600 Vrms
Napájení	2 x 3 V (IEC CR2032)
Elektrická bezpečnost	dle ČSN EN 61010 - CAT III/600 V
Rozměry	190 x 63 x 32 mm
Hmotnost	cca. 204 g

Údaje pro objednávku:

ACD-14 TRMS Plus	AM.3086910

Součást dodávky:

ACD-14 TRMS Plus	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 3 V (vstavěna) + náhradní	2 ks
Pouzdro	1 ks
Termočlánek typu K	1 ks
Návod k použití	1 ks