C.A 41, C.A 43

C.A 41

Charakteristika

- **Vhodný i pro vyhledávání zdrojů elektromagnetického záření (v pásmu radiových vln a mikrovln) a pro kontrolu EMC**
- **Měřič intenzity elektrického pole**
- **Velice široké kmitočtové pásmo (100 kHz-2,5 GHz)**
- Čidlo s vertikální anizotropickou polarizací **EF 1** a čidlo **EF 2A** s izotropickou polarizací
- Přenosné, kompaktní provedení **s ochranným nárazuvzdorným pouzdrem** dovoluje použití přístroje i **v provozních podmínkách**
- DATA HOLD, MIN/MAX, AVG, PEAK
- **Vnitřní paměť** přístroje až pro 1920 naměřených hodnot (pouze C.A 43)
- Optické obousměrné rozhraní **RS 232** a speciální **aplikační SW EMIGRAPH** (pouze C.A 43)
- **Analogový výstup** (pouze C.A 41)
- Nastavitelná hodnota **ALARM**
- Indikace reálného času
- Auto OFF

Technická data

Zobrazení

LCD:	**velkoplošný 47 x 57 mm** **3 1/2 místný, 2 000 digitů** **+ bargraf**

Měření

Intenzita elektrického pole:	**0,1 … 200 V/m**
Hustota výkonu:	**0,1 … mW/cm²**
Typická přesnost:	±(0,5% z č.h. + 0,5 dB)
Vzorkovací doba:	250 μsec
Kmitočtové pásmo:	**100 kHz … 2,5 GHz**
Napájení:	**1x 9 V, IEC 6LR61**
Hmotnost/rozměry:	**350 g/216 x 72 x 37 mm**

Údaje pro objednávku:

C.A 41	**P01.1670.01**
C.A 43	**P01.1670.02**
Rázuvzdorné pouzdro	P01.2980.09
Sonda EF 1	P01.1672.01
Sonda EF 2	P01.1672.02
Optický kabel	P01.1672.03
Adapter pro optický kabel	P01.1672.04

Součást dodávky:

C.A 41/C.A 43	**1 ks**
EF 1 (jen s C.A 41)	1 ks
EF 2 (jen s C.A 43)	1 ks
Aplikační SW (jen s C.A 43)	1 ks
Optický kabel (jen s C.A 43)	1 ks
Adaptér pro optický kabel (jen s C.A 43)	1 ks
Přenosný kufřík	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks