C.A 5001

C.A 5001

Charakteristika

- **Profesionální analogový multimetr**
- Magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu
- Měření odporu
- Optický a akustický **test propojení**
- Měření útlumu v dB
- Indikace stavu pojistky
- Manuální volba rozsahu
- Možnost manuálního dostavení NULY

Technická data

Stupnice

2x černá (0.30/0.100) vč. zrcátka	**- měření AC a DC napětí**
1x zelená (0,10k)	**- měření odporu**
1x černá (0.50)	**- měření DC proudu**
1x červená (0.50)	**- měření AC proudu**
1x červená (0.22)	**- měření dB**

Měření (stupnice)

Stejnosměrné napětí:	**100 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V**
	1,5 % z měřicího rozsahu
Střídavé napětí:	**10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V**
	2,5 % z měřicího rozsahu
Stejnosměrný proud:	**50 µA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A**
	2,5 % z měřicího rozsahu
Střídavý proud:	**5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A**
	2,5 % z měřicího rozsahu
Kmitočtový rozsah:	40 … 5 kHz
Odpor:	**5 Ω … 10 kΩ, 500 Ω … 1 MΩ**
	10 % z měřicího rozsahu
Test propojení:	< 50 Ω
Napájení:	**1x 1,5 V, IEC LR6 nebo R6**
Elektrická bezpečnost:	**ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2**
Stupeň krytí:	**IP 40**
Hmotnost/rozměry:	**500 g/160 x 105 x 56 mm**

Údaje pro objednávku:

C.A 5001	P01.1965.21E
C.A 5001 s kufříkem	P01.1965.21F
Taška přes rameno (240x230x70 mm)	P01.2980.33
Přenosné pouzdro (220x180x75 mm)	P01.2980.36
Přenosný kufřík z tvrzeného plastu (270x200x65)	P01.2980.37

Součást dodávky:

C.A 5001	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Baterie 1,5 V, IEC R6	1 ks
Návod	1 ks