

MĚŘIČE ZEVNĚJŠÍCH ODPORŮ

ERT201



ERT201

Charakteristika

- Cenově výhodný přístroj pro měření uzemnění
- Měření uzemnění do 2 k Ω - 3 měřicí rozsahy
- Měřicí proud 2 mA
- Měření napětí do 200 V
- Časovač pro měření 3-5 min
- Manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Duální 3 1/2 místný LC displej
- Indikace vybité baterie a překročení rozsahu
- Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

Technická data

Zobrazení 3 1/2 místný LC displej, 2000 dig.

**Měření
Uzemnění**

0,01 Ω ... 19,99 Ω
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 0,1 \Omega)$

0,1 Ω ... 199 Ω
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

1 Ω ... 1999 Ω
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Testovací proud
Střídavé napětí
 (50/60 Hz)

cca. 2 mA
do 199,9 V
 $\pm(1\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

Provozní teplota 0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

Napájení 6 x 1,5 V AA (R6P)

Rozměry (ŠxVxH) 90 x 205 x 55 mm

Hmotnost cca. 550 g (včetně baterie)

Útaje pro objedávku

ERT201 F06.2329.01

Součást dodávky:

Měřič uzemnění ERT201	1ks
Ochranné měřicí vodiče s krokosvorkou:	
Červený, 15m	1ks
Žlutý, 10m	1ks
Zelený, 5m	1ks
Dvojité měřicí vodiče	1ks
Zemní sondy	2ks
Baterie 1,5 V AA (vstavečné)	6ks
Kufřík	1ks
Návod k použití	1ks