

RPM 82



RPM 82

Charakteristika

- Univerzální měřič otáček umožňuje kontaktní nebo bezkontaktní měření otáček
- Měření až do 99 999 ot/min (RPM)
- Možnost volby jednotky: RPM, m/min
- Otáčkoměr může pracovat na principu:
 - detekce odraženého infračerveného paprsku (od 1 do 50 cm)
 - kontaktního měření pomocí mechanického čidla
- Rychlost vzorkování 0,5 s
- Vzdálenost pro bezkontaktní měření od 50 do 500 mm
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX
- LC displej 5 digitů
- Automatická volba rozsahu

Údaje pro objednávku:

RPM 82	P06.2369.02
Sada mechanických čidel	P01.1749.02
Sada nástavců (3 ks)	P01.1749.03
Samolepící odrazové proužky (0,1 m, 15 ks)	P01.1007.97

Součást dodávky:

RPM 82	1 ks
Adaptér pro kontaktní měření	1 ks
Nástavce pro kontaktní měření	4 ks
Samolepící odrazové proužky (0,2 m)	3 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Návod	1 ks

Technická data

Zobrazení	LC displej, 5 dig.
Měření	
Otáčky	0,1 ... 19 999 ot/min (kontaktní měření) ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.) 0,1 ... 99 999 ot/min (bezkontaktní měření) ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.)
Ostatní veličiny	0,01 ... 1 999,9 m/min ±(0,05 % z č.h. + 1 dig.)
Napájení	Baterie 4 x 1,5 V
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C při RH < 80 %
Rozměry (ŠxVxH)	72 x 160 x 37 mm
Hmotnost	cca. 300 g