C.A 876

C.A 876

Charakteristika

- **Bezdotykový infračervený měřič teploty s možností kontaktního měření pomocí termočlánku typu K**
- **Zaměřovací laserový paprsek**
- **Nastavitelná emisivita**
- Funkce DATA HOLD, MAX, MIN
- Volba °C/°F
- **Funkce ALARM** (MAX, MIN)
- Podsvětlení displeje
- Rázuvzdorné pouzdro
- Indikace stavu baterie
- Auto OFF

Technická data

Zobrazení

LCD:	**3 1/2 místný, 2 000 digitů**

Bezkontaktní měření

Teplota:	**-20 °C … +550 °C**
	±(2 % z č.h. + 3 °C)
Rozlišení:	1 °C
Doba odezvy:	**1 sec**
Spektrální rozsah:	**6 … 14 μm**
Nastavitelná emisivita:	**10 … 100 %**
Optická charakteristika:	**10/1**
(vzdálenost/průměr měřené plochy)	

Kontaktní měření s termočlánkem typu K
(parametry přístroje C.A 876 bez čidla)

Teplota:	**-50 °C … +1350 °C**
	±(0,1 % z č.h. + 1 °C)
Rozlišení:	1 °C
Napájení:	**1x 9 V, IEC 6LR61**
Hmotnost/rozměry:	**183 g/173 x 61 x 38 mm**

Údaje pro objednávku:

C.A 876 P01.6514.03Z

Speciální teplotní čidla typu K viz. **samostatný přehled**

Součást dodávky:

C.A 876	1 ks
Flexi-termočlánek typu K SK6 (-50 °C … +250 °C)	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks